



## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z200

#### ΤΥΠΟΣ

ZODIAC Z 200 M2 6.1 KW + ΔΩΡΟ

ZODIAC Z 200 M3 9 KW + ΔΩΡΟ

ZODIAC Z 200 M4 12 KW + ΔΩΡΟ

ZODIAC Z 200 M5 14.1 KW + ΔΩΡΟ

### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z300

#### ΤΥΠΟΣ

ZODIAC Z 300 M4 9 KW ( μονοφασική ) + ΔΩΡΟ

ZODIAC Z 300 M5 13 KW ( μονοφασική ) + ΔΩΡΟ

ZODIAC Z 300 T5 13.1 KW ( τριφασική ) + ΔΩΡΟ

ZODIAC Z 300 M7 16.1 KW ( μονοφασική ) + ΔΩΡΟ

Z 300 MD5 13 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

Z 300 TD5 13.1 KW ( τριφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

Z 300 MD8 21 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

Z 300 TD8 21 KW τριφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC ZS500 DC INVERTER – SILENT

#### ΤΥΠΟΣ

ZS 500 MD4 12 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

ZS 500 MD5 15.3 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

ZS 500 MD8 20 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

ZS 500 TD8 20 KW ( τριφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ

**ΔΩΡΟ** : το ειδικό κάλυμμα της Zodiac για την προστασία της αντλίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου .

### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ POWERFORCE

#### ΤΥΠΟΣ

POWER FORCE 25 ( τριφασική ) με λειτουργία defrost 33 KW





POWER FORCE 35 ( τριφασική ) με λειτουργία defrost 45,5 KW

OPTIPAC 30 ( τριφασική ) με λειτουργία defrost 108 KW

### ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

#### AQUALINK TRi

Ο αυτοματισμός AQUALINK TRi της ZODIAC προσφέρει προσαρμοσμένο έλεγχο στα συστήματα θέρμανσης, φωτισμού και νερού της πισίνας. Με το kit iAquaLink συνδέεται ασύρματα με το router του Η/Υ. Έτσι μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα της πισίνας από όπου κι αν βρίσκεστε μέσω smartphone, tablet ή από PC.

<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ</b>	
<b>ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ</b>	<b>ΤΥΠΟΣ</b>
	RE/L 3 μονοφασικός ή τριφασικός
	RE/L 6 μονοφασικός ή τριφασικός
	RE/L 9 μονοφασικός ή τριφασικός
	RE/L 12 τριφασικός
	RED LINE 3 μονοφασικός ή τριφασικός
	RED LINE 6 μονοφασικός ή τριφασικός
	RED LINE 9 μονοφασικός ή τριφασικός
	RED LINE 12 τριφασικός
	RE/U 12 μονοφασικός
	RE/U 15 μονοφασικός
	RE/U 15 τριφασικός
	RE/U 18 τριφασικός
	RE/U 21 τριφασικός
	RE/U 24 τριφασικός
	RE/I 30 τριφασικός
	RE/I 36 τριφασικός
	RE/I 42 τριφασικός
	RE/I 48 τριφασικός
	RE/I 60 τριφασικός
	RE/I 84 τριφασικός
	RE/I 96 τριφασικός
	RE/I 120 τριφασικός
<b>ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ</b>	
 <b>NU:</b> Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό <b>PLUS S/CIR:</b> Μοντέλο με εξοπλισμό χωρίς κυκλοφορητή <b>PLUS:</b> Μοντέλο με εξοπλισμό και κυκλοφορητή	HEAT LINE 20 NU <b>(20 KW)</b>
	HEAT LINE PLUS S/CIR 20 <b>(20 KW)</b>
	HEAT LINE PLUS 20 <b>(20 KW)</b>
	HEAT LINE 40 NU <b>(40 KW)</b>
	HEAT LINE PLUS S/CIR 40 <b>(40 KW)</b>
	HEAT LINE PLUS 40 <b>(40 KW)</b>
	HEAT LINE 70 NU <b>(70 KW)</b>
	HEAT LINE PLUS S/CIR 70 <b>(70 KW)</b>
	HEAT LINE PLUS 70 <b>(70 KW)</b>
 <b>UAN:</b> Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό <b>UAP:</b> Μοντέλο προσυναρμολογημένο με εξοπλισμό	URANUS UAN 35
	URANUS UAP 35
	URANUS UAN 70
	URANUS UAP 70
	URANUS UAN 120
	URANUS UAP 120
	URANUS UAN 240
	URANUS UAP 240

**ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ**

<b>ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕΙΡΕΣ : DT 850 &amp; SIROCCO</b>	
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	
<b>DT 850 E</b>	
<b>SIROCCO 55</b> (μονοφασικός)	
<b>SIROCCO 55</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 2 KW	
<b>SIROCCO 55</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 6 KW	
<b>SIROCCO 80</b> (μονοφασικός)	
<b>SIROCCO 80</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 3 KW	
<b>SIROCCO 80</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 9 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (μονοφασικός)	
<b>SIROCCO 110</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 12 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (τριφασικός)	
<b>SIROCCO 110</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 12 KW	

<b>ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΕΙΡΕΣ : SIROCCO &amp; DF</b>	
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	
<b>SIROCCO 55</b> (μονοφασικός)	
<b>SIROCCO 55</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 2 KW	
<b>SIROCCO 55</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 6 KW	
<b>SIROCCO 80</b> (μονοφασικός)	
<b>SIROCCO 80</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 3 KW	
<b>SIROCCO 80</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 9 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (μονοφασικός)	
<b>SIROCCO 110</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 12 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (τριφασικός)	
<b>SIROCCO 110</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>SIROCCO 110</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 12 KW	
<b>DF 403</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 14 KW	
<b>DF 405</b> (μονοφασικός)	
<b>DF 405</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 405</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 14 KW	
<b>DF 405</b> (τριφασικός)	
<b>DF 405</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 405</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 14 KW	
<b>DF 408</b> (μονοφασικός)	
<b>DF 408</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 408</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 14 KW	
<b>DF 408</b> (τριφασικός)	
<b>DF 408</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW	
<b>DF 408</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 14 KW	



<b>ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΕΙΡΑ DF</b>	
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	
<b>DF 403</b> (μονοφασικός)	
<b>DF 403</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 403</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 15 KW	
<b>DF 405</b> (μονοφασικός)	
<b>DF 405</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 405</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 15 KW	
<b>DF 405</b> (τριφασικός)	
<b>DF 405</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 405</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 15 KW	
<b>DF 408</b> (μονοφασικός)	
<b>DF 408</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 408</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 15 KW	
<b>DF 408</b> (τριφασικός)	
<b>DF 408</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW	
<b>DF 408</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 15 KW	
<b>DF 410</b> (μονοφασικός)	
<b>DF 410</b> (μονοφασικός) με συμπυκνωτή νερού	
<b>DF 410</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 410</b> (μονοφασικός) με συμπυκνωτή νερού και ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>DF 410</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW	
<b>DF 410</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW και συμπυκνωτή	
<b>DF 410</b> (τριφασικός)	
<b>DF 410</b> (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού	
<b>DF 410</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW	
<b>DF 410</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW	
<b>DF 410</b> (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού και ηλεκτρική αντίσταση 9 KW	
<b>DF 410</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW	
<b>DF 410</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW και συμπυκνωτή νερού	
<b>DF 412</b> (τριφασικός)	
<b>DF 412</b> (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού	
<b>DF 412</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW	
<b>DF 412</b> (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού και ηλεκτρική αντίσταση 9 KW	
<b>DF 412</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW	
<b>DF 412</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW και συμπυκνωτή νερού	
<b>ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : CAE</b>	
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	
<b>CAE 508</b> (μονοφασικός)	
<b>CAE 508</b> (μονοφασικός) με συμπυκνωτή νερού	
<b>CAE 508</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW	
<b>CAE 508</b> (μονοφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 4,5 KW και συμπυκνωτή νερού	
<b>CAE 508</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW	
<b>CAE 508</b> (μονοφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW και συμπυκνωτή νερού	
<b>CAE 508</b> (τριφασικός)	
<b>CAE 508</b> (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού	
<b>CAE 508</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW	
<b>CAE 508</b> (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW και συμπυκνωτή νερού	
<b>CAE 508</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW	
<b>CAE 508</b> (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 23 KW και συμπυκνωτή νερού	


**ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : CAE**
**ΤΥΠΟΣ**
**CAE 510 (τριφασικός)**

CAE 510 (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού

CAE 510 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW

CAE 510 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW

CAE 510 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW και συμπυκνωτή νερού

CAE 510 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW και συμπυκνωτή νερού

CAE 510 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 35 KW

CAE 510 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 35 KW και συμπυκνωτή νερού

**CAE 513 (τριφασικός)**

CAE 513 (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού

CAE 513 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW

CAE 513 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW

CAE 513 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW και συμπυκνωτή νερού

CAE 513 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW και συμπυκνωτή νερού

CAE 513 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 41 KW

CAE 513 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 41 KW και συμπυκνωτή νερού

**ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : OMEGA**
**ΤΥΠΟΣ**
**OMEGA 10 (τριφασικός)**

OMEGA 10 (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού

OMEGA 10 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW

OMEGA 10 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW και συμπυκνωτή νερού

OMEGA 10 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 24 KW

OMEGA 10 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 24 KW και συμπυκνωτή νερού

**OMEGA 14 (τριφασικός)**

OMEGA 14 (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού

OMEGA 14 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW

OMEGA 14 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 9 KW και συμπυκνωτή νερού

OMEGA 14 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 34 KW

OMEGA 14 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 34 KW και συμπυκνωτή νερού

**OMEGA 16 (τριφασικός)**

OMEGA 16 (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού

OMEGA 16 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW

OMEGA 16 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW και συμπυκνωτή νερού

OMEGA 16 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 42 KW

OMEGA 16 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 42 KW και συμπυκνωτή νερού

**OMEGA 20 (τριφασικός)**

OMEGA 20 (τριφασικός) με συμπυκνωτή νερού

OMEGA 20 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW

OMEGA 20 (τριφασικός) με ηλεκτρική αντίσταση 18 KW και συμπυκνωτή νερού

OMEGA 20 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 53 KW

OMEGA 20 (τριφασικός) με συσσωρευτή νερού 53 KW και συμπυκνωτή νερού





### ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & SPA

#### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ RC4100

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
RC4100	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Πατέντα τεχνολογίας κυκλώνα:</b> Ειδικά σχεδιασμένη αναρρόφηση για δημιουργία κυκλώνα εντός του φίλτρου. Τα απορρίμματα συγκρατούνται με αποτέλεσμα να μη βουλώνει το φίλτρο</li> <li>• <b>Τεχνολογία PUSHNGO:</b> Εύκολη αφαίρεση του φίλτρου</li> <li>• Προγραμματιζόμενη λειτουργία/Πρόγραμμα γρήγορου καθαρισμού</li> <li>• Ανεξάρτητη λειτουργία από το σύστημα φίλτρανσης</li> <li>• Διαφανές παράθυρο για την ένδειξη πλήρωσης του φίλτρου</li> <li>• Μήκος καλωδίου: 15m</li> <li>• Κατανάλωση ρεύματος: 150W/6 κύκλοι λειτουργίας</li> <li>• Διαστάσεις: 41x42x28 cm</li> </ul>	

#### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ VORTEX1

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
VORTEX 1	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Πατέντα τεχνολογίας κυκλώνα:</b> Ειδικά σχεδιασμένη αναρρόφηση για δημιουργία κυκλώνα εντός του φίλτρου. Τα απορρίμματα συγκρατούνται με αποτέλεσμα να μη βουλώνει το φίλτρο.</li> <li>• <b>Συμπαγής σχεδιασμός:</b> Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά</li> <li>• Προγραμματιζόμενη λειτουργία</li> <li>• Μήκος καλωδίου: 15 m</li> <li>• 1 κύκλος λειτουργίας</li> <li>• Κατανάλωση ρεύματος: 70 W</li> <li>• Διαστάσεις: 39x33x27 cm</li> </ul>	

#### SPA WAND ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ JACUZZI

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
SPA WAND	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ JACUZZI
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ειδικός σχεδιασμός για spa, Jacuzzi, κλπ</li> <li>• Εύκολη χρήση με υδραυλική πίεση, χωρίς την απαίτηση ηλεκτρικής σύνδεσης</li> <li>• Κατάλληλος για κάθε τύπο πισίνας μικρού μεγέθους</li> <li>• Εξοπλισμένο με ειδικά ακροφύσια για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία</li> <li>• Τα σκουπίδια συγκρατούνται σε ξεχωριστό φίλτρο ανοξ. χαλυβα</li> <li>• Διαστάσεις: 7 x 7 x 144 cm</li> <li>• Βάρος: 1,2 kg</li> </ul>	



### ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ZODIAC

Αντλία μεταβλητών στροφών FLOPRO VS (600-3450 rpm)	
ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
<b>FLOPRO VS</b>	Ισχύς εξόδου: 1.65HP/1.23KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 29.5 m <sup>3</sup> /h Μέγιστο μανομετρικό: 21.6m
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: εξοικονόμηση μέχρι 90%</li> <li>• Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου</li> <li>• Φιλική προς το περιβάλλον</li> <li>• Ενισχυμένη ποιότητα νερού λόγω χαμηλότερης ταχύτητας φίλτρανσης, η αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο μέσα στην ημέρα με χαμηλότερη ταχύτητα</li> <li>• 8 ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή</li> <li>• Ηλεκτρονική αντιπαγετική προστασία</li> <li>• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλών ή υψηλών τάσεων</li> <li>• Οθόνη LCD και remote interface</li> <li>• Χρονοδιακόπτης</li> <li>• Εύκολη εγκατάσταση</li> <li>• Εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων</li> <li>• Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI</li> </ul>	



Αντλία μεταβλητών στροφών FLOPRO e3 (1000-2850 rpm)	
ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
<b>FLOPRO e3</b>	Ισχύς εξόδου: 1.00HP/0.75 KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 22.4 m <sup>3</sup> /h Μέγιστο μανομετρικό: 19.1 m
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: εξοικονόμηση μέχρι 90%</li> <li>• Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου</li> <li>• Φιλική προς το περιβάλλον</li> <li>• Ενισχυμένη ποιότητα νερού λόγω χαμηλότερης ταχύτητας φίλτρανσης, η αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο μέσα στην ημέρα με χαμηλότερη ταχύτητα</li> <li>• 3 ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή</li> <li>• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλών ή υψηλών τάσεων</li> <li>• Οθόνη LCD</li> <li>• Χρονοδιακόπτης</li> <li>• Εύκολη εγκατάσταση</li> <li>• Εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων</li> <li>• Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI</li> </ul>	

**ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ZODIAC POWERFALL**

X-Baffle system

- Προσαρμογή σε κάθε διάταξη πισίνας
- Αισθητική και ποιοτική βελτίωση
- Εύκολη εγκατάσταση κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση της πισίνας
  - Εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένος από πλαστικό ABS, ανθεκτικό στη διάβρωση
  - Σταθερή & ομογενής ροή νερού λόγω της πατέντας φίλτρου X-Baffle

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ
Powerfall 18"	46 X 15 cm	4 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
Powerfall 24"	61 x 15 cm	5.5 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h
Powerfall 36"	91 x 15 cm	8 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h